



# TANEX VIVACERAM

Krachtige alkalische detergent voor de renovatie en het onderhoud van tegels

- **Hyperactief:** TANEX VIVACERAM maakt zelfs het hardnekkigste vuil snel los, ook uit voegen, dankzij een formule die rijk is aan tensio-actieve stoffen.
- 
- **Buitengewoon efficiënt:** TANEX VIVACERAM werkt in de diepte, verwijdert de grauwe sluier en doet de tegels weer stralen als nieuw.
- 
- **Polyvalent:** TANEX VIVACERAM kan periodiek worden gebruikt voor de renovatie van tegels, of regelmatig voor het courante onderhoud.
- 
- **Praktisch:** TANEX VIVACERAM kan dankzij zijn gecontroleerde schuimvorming zowel met de hand als met de vloerreinigingsmachine worden gebruikt.

# TANEX VIVACERAM

Krachtige alkalische detergent voor de renovatie en het onderhoud van tegels

## GEBRUIKSAANWIJZING

### • Renovatie:

Gebruik met de hand of met een elektrische vloerborstel:

1. Verdun TANEX Vivaceram tot 10% in een emmer koud water.
2. Verspreid de oplossing overvloedig op de vloer, met een bezem of een elektrische vloerborstel op lage snelheid (nylon borstel of bruine schijf).
3. Laat 10 tot 15 minuten inwerken.
4. Schuur en neem op.
5. Spoel.

Gebruik met de vloerreinigingsmachine:

1. Verdun TANEX Vivaceram tot 10% in de tank van de vloerreinigingsmachine, uitgerust met een nylon borstel of een bruine schijf
2. Ga een eerste keer over de vloer zonder te zuigen.
3. Laat 5 tot 10 minuten inwerken en zuig op.

### • Courant onderhoud:

Manueel gebruik (met een systeem met zwabber):

1. Verdun TANEX Vivaceram tot 1 of 2% in een emmer koud of lauw water.
2. Dompel de zwabber in de oplossing en wring hem uit.
3. Dweil de vloer met zijwaartse bewegingen.
4. Spoel de zwabber schoon voor u hem weer in de detergentoplossing dompelt.
5. Dweil na met zuiver water voor een volmaakt resultaat.

Gebruik met de vloerreinigingsmachine:

1. Verdun TANEX Vivaceram tot 1 of 2% in de tank van de vloerreinigingsmachine, uitgerust met een nylon borstel of een bruine schijf.
2. Schuur en zuig tegelijkertijd.

### Dekkend vermogen:

Oplossing van 2%: ongeveer 800 m<sup>2</sup>/l

Oplossing van 10%: ongeveer 150 m<sup>2</sup>/l

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Product uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Gepaste handschoenen dragen.
- Niet gebruiken op vloeren die gevoelig zijn voor alkalische producten (linoleum) of op met een emulsie beschermde vloeren.
- Eventuele spatten op muren en plinten snel afspoelen en afdrogen.

## GEBRUIK

- Alle soorten tegels (steengoed, geglazuurd gres, terracotta...) en natuursteen.
- Vloeren die bestand zijn tegen water en alkalische producten.

## CHEMISCH TECHNISCHE INFORMATIE

- Aspect: Heldere, oranje vloeistof met een aangenaam parfum.
- pH (onverdund): ongeveer 14.
- pH in oplossing van 1%: 11,6
- Dichtheid: 1,05.

## SAMENSTELLING

- Alkalische stoffen
- Tensio-actieve stoffen
- Sekwestratiemiddelen

## VERPAKKING

2x5L: 712855