






POLYMER *primer*

Duurzame poriënvuller



Samenstelling:

POLYMER primer bevat: <5% niet-ionische tenside + conserveringsmiddel. Verdere inhoudsstoffen: polymeer, was en weekmaker. pH-waarde ca. 8.

Bijzonderheden:

POLYMER primer garandeert het optimale onderhoud van poreuze en zuigkrachtige vloerbedekkingen door een uitstekende poriënvulling met excellente hechting. POLYMER primer vormt daarbij de ideale basis voor de als dek- of slijtagelaag aan te brengen onderhoudsdispersie. POLYMER primer vormt het basisonderhoud met een zeer hoge bestendigheid tegen water en detergentia, die bij de basisreiniging voor het grootste deel gehandhaafd blijft en de vloerbedekking zodoende duurzaam tegen uitloging beschermt. POLYMER primer kan met iedere TANA-zelfglansdispersie gecoat worden, zodat het onderhoud van vloerbedekkingen in alle objectbereiken gewaarborgd is.

Toepassingsbereik:

Uitstekend geschikt voor het onderhoud van alle poreuze vloerbedekkingen zoals linoleum, kurklinoleum, vinylasbest, open natuursteen, cementestrik enz. Kan ook op afgeslepen, niet-verzegeld parket onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden (parketlamellen moeten ten opzichte van elkaar vast en gesloten als vloerbedekking geplaatst). Niet geschikt voor rubbervloeren.

Toepassing:

1. Onderhoud:

Op de schone, gereinigde vloer POLYMER primer 1-2x gelijkmatig aanbrengen. Volumeverbruik per laag: 1,5 l tot 2,5 l per 100 m². Tussen de lagen goed laten drogen. De onderhoudsfilm kan ter verhoging van de duurzaamheid met de high-speed machine verdicht worden. De op die manier gegrondeerde vloer moet tenslotte 1-2 maal dun en gelijkmatig met een op de objectomstandigheden afgestemde TANA-polymeerdispersie, zoals bijv. LONGLIFE diamond, LONGLIFE hospital, LONGLIFE vario of B 250 universal gecoat worden.

2. Reiniging en onderhoud:

Wordt volgens de adviezen voor de respectievelijk gebruikte zelfglansdispersies uitgevoerd.

3. Na een nieuwe basisreiniging:

Uitsluitend versleten plekken zeer dun met POLYMER primer opknappen.

Ecologie:

Dit product voldoet aan de geldende wettelijke regelingen betreffende de milieuverdraagzaamheid en de biologische afbreekbaarheid van de wasgrondstoffen, die in het product aanwezig zijn.

Uitvoerige informatie betreffende het milieugedrag van dit product zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De verpakking uitsluitend volledig leeg maken en laten recyclen. Dit product is bestemd voor industrieel gebruik.

Vorstgevoelig

Art.-Nr. 06998

10 l



 **tana**
PROFESSIONAL