

TASKI® Jontec Resitol

Hoogglans vloeremulsie, alcoholbestendig

Omschrijving

Hoogglans vloeremulsie voor bijna alle vlakke, harde waterbestendige vloeren. Formulering bevat een speciale samenstelling van polymeren en wassen en geeft een goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen, ten opzichte van conventionele vloeremulsies. Deze eigenschap, gecombineerd met een lichte eucalyptusgeur, maakt het product speciaal geschikt voor de gezondheidszorgsector. Door de goede slijtweerstand ideaal voor ruimtes die intensief gebruikt worden.

Eigenschappen

- Zeer goede bestendigheid tegen alcohol en desinfectiemiddelen, ten opzichte van conventionele vloeremulsies
- Beschermende hoogglans toplaag
- Eucalyptusgeur
- Duurzaam, goede bescherming tegen slijtage
- Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd
- Goed opwrijfbaar
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)

Voordelen

- Ideaal voor de gezondheidszorgsector
- Een garantie voor een mooie optisch schone vloer
- Aangename geur tijdens de verwerking, prettig voor patiënten en personeel
- Goed bestand tegen slijtage, zelfs bij intensief loopverkeer
- Eenvoudig aan te brengen met een wasverdeler. Uitstekende verfilming van de polymeerlagen
- Goed opwrijfbaar en universeel in onderhoud
- Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing


Dosering:

TASKI Jontec Resitol is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing:

Topstrippen en recoaten: Gebruik een Diversey Care stripper om een laag van de polymeer te verwijderen en neem de vervuilde oplossing op met een schrobzuigmachine of waterzuiger. Laat volledig opdrogen en breng eventueel extra lagen aan. Behandel poreuze vloeren, zoals linoleum, eerst met een Diversey Care verzegelaar. Giet het product zorgvuldig over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal twee lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren.

Linoleum: Nadat de verzegelaar volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine en een blauwe pad. Stofwis de vloer (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen.



TASKI® Jontec Resitol

Hoogglans vloeremulsie, alcoholbestendig

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7512357	TASKI Jontec Resitol 2x5L	100%	Melkachtige witte vloeistof	7.9 - 8.4	7.9 - 8.4	1.03 g/cm ³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik

Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Gebruik niet buiten of op natte plaatsen.

Milieu-informatie

Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.