



## mavrox<sup>®</sup> NitoGuard TX

<b>Productomschrijving</b>	<b>MAVROX NitoGuard TX</b> beschermt bijna elk type hout, textiel, leer, suede en papier tegen water, vervuiling en vlekken.	
<b>Toepassing</b>	<b>MAVROX NitoGuard TX</b> beschermt bijna elk type van hout, (licht) textile, leer, suede en papier tegen water, vervuiling en vlekken. Uitstekend voor het waterafstotend maken van kleding. <b>MAVROX NitoGuard TX</b> vormt een beschermende laag waardoor vlekken eenvoudig verwijderd kunnen worden zonder de ondergrond van uiterlijk veranderen. <b>MAVROX NitoGuard TX</b> is op waterbasis en makkelijk aan te brengen.	
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Niet zichtbaar, ondergrond veranderd niet</li><li>✓ Beschermt de ondergrond tegen water en vlekvorming</li><li>✓ Vermindert indringing van agressieve stoffen</li><li>✓ Watergedragen en dampdoorlatend</li><li>✓ Gemakkelijk te reinigen</li><li>✓ Milieuvriendelijk</li><li>✓ UV-bestendig</li><li>✓ Geschikt voor vrijwel elke textiel soort, leer, suede en papier</li><li>✓ Beschermt textiel 40-50 wasbeurten</li><li>✓ Anti-graffiti eigenschappen op hout</li></ul>	
<b>Technische gegevens</b>	Kleur na verwerking	transparant
	Geur	neutraal
	pH	circa 3-5
	Verbuik, aanbevolen	25ml – 150 ml/ m <sup>2</sup> (afhankelijk van de ondergrond)
	Aantal lagen	1 laag
	Droogtijd	Afhankelijk van de ondergrond. Doorharding na 24 uur.
	Houdbaarheid	40-50 wassingen bij textiel toepassingen
	Chemicalien resistent	pH 1 – 13 & oplosmiddelen
<b>Verpakking</b>	1 ltr 5 ltr 10 ltr	
<b>Instructie</b>	<b>Instructie</b> De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en andere verontreiniging zoals roet, was, olie, verfresten etc. Bescherm niet te behandelen delen. <b>Applicatie</b> Roer en schud het product intensief. <b>MAVROX NitoGuard TX</b> kan worden aangebracht met een lagedrukspuit, airless-spuit. Breng <b>MAVROX NitoGuard TX</b> met een lage druk spuit aan op de te behandelen ondergrond in een dekkende laag. <b>MAVROX NitoGuard TX</b> niet verdunnen. Overtollig materiaal verwijderen.	



## mavrox<sup>®</sup> NitoGuard TX

---

### **Graffiti verwijdering**

Graffiti verwijderen door middel van hogedruk (heet) water bij maximaal 50 bar, temperatuur 90°C en de geschikte **MAVROX Graffiti Remover**. Gebruik geen hoog alkalische reinigers (>pH 13) De behandelde ondergrond behoeft geen nieuwe behandeling na reiniging.

Zet altijd vooraf een proef op, om verzekerd te zijn van het beste resultaat.

---

### **Dosering**

**MAVROX NitoGuard TX** moet onverdund worden aangebracht.

---

### **Opslag en houdbaarheid**

In originele ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar, indien vorstvrij opgeslagen.

---

### **Veiligheidsvoorschriften**

Vermijd contact met huid en ogen. Draag geschikte beschermende handschoenen, kleding, veiligheidsbril, en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij huidcontact spoelen met water, dan wassen met water en zeep. Indien contact met de ogen, onmiddellijk met veel water uitspoelen en deskundig advies inwinnen. In geval van inslikken, water of melk drinken, geen braken opwekken. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

---

### **Markering**

Niet gekwalificeerd als gevaarlijk goed.

---

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

---