

starmix

Compact gereedschapzuiger

ISC ARDL-1625 EWSR 01 25 06



Te gebruiken bij: nat en droog
Voor intensief door
Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingbedrijf
Schilder/stukadoer
Professional

Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 1600 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Semiautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt de filters tijdens de arbeidspauzes automatisch.
Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + naloopt elektronica
Elektronische zuigkrachtregeling
Volume meldingslampje
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 db(A)
Lengte stroomkabel: 8 m/rood

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom 64 l/s
Onderdruk: 259 mbar

Kunststof ketel:

25 liter ketel
2 zwenkwielen en 2 wielen
netto stofinhoud: 20 liter
netto waterinhoud: 15 liter

Afmeting: L/B/H: 43/39/49 cm
Gewicht: 12,7 kg

Filter cassette FKP 4300 (41 60 69):

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester.



Toebehorenset EWSR:

35 mm slangdoorsnede
5,0 meter veiligheidsslang (42 36 16)
1 gummi verloopstuk, trapsgewijs (42 57 19)
1 voegen zuigmond (41 70 11)
1 RVS handgreep (42 14 45)
2 RVS zuigbuizen (42 48 42)
1 vloerzuigmond 37 cm (41 45 22 & 41 45 39)
1 Festool koppeling (42 57 26)
1 vlies filterzak

Vervangende artikelen:

FKP 4300 filter cassette 2 stuks (41 60 69)
FBV 25/35 filterzakken 5 stuks (41 12 31)

Bij het op/afzuigen van fijnstof dient u originele filterzakken te gebruiken, om verstoppingen van het filter te voorkomen.