

iPulse L-1635 Basic, art.nr. 018539



Te gebruiken bij: nat en droog. Voor zeer intensief gebruik door

Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 1600 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Permanente volautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt tijdens het gebruik de filters automatisch.

Drukverschilmeting

Krachten van meer dan 300 g op het filter bij elke reinigingsslag

Continu hogere luchtstroom

Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + nalooop elektronica
Elektronische zuigkrachtregeling
Volume meldingslampje
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom 75 l/s
Onderdruk: 280 mbar

Kunststof ketel met afsluitdop:

35 liter ketel met draaischijf voor zakken
2 zwenkwielen en 2 wielen
netto stofinhoud: 25 liter
netto waterinhoud: 22 liter

Afmeting: L/B/H: 53/40/56 cm

Gewicht: 15,6 kg

Filter cassette FKP 4300, art.nr. 416069

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%

Toebehorenset EHP, art.nr. 016542:

35 mm slangdoorsnede
3,2 meter slang, art.nr. 413228
1 kunststof handgreep met luchtregelaar, art.nr. 424804
2 kunststof zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424859
1 voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011
1 gummi verloopstuk taps (23 cm lang), art.nr. 425696
1 BG bouw vloer zuigmond, art.nr. 440941

1 FBV 25/35 vlies filterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen:

FKP 4300 filter cassette 2 stuks, art.nr. 416069
FBV 25/35 vlies filterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

Opties:

PE opvangzakken 5 stuks, art.nr. 425764
Rijbeugel FB 35, art.nr. 445137

Bij het op/afzuigen van fijnstof adviseren wij het gebruik van optionele PE opvangzakken, art.nr. 425764