

Productinformatieblad etolit 8000

Toepassing

Vloeibaar wasmiddel voor industriële vaatwerkspoelmachines

Produktbeschrijving

- krachtige reiniging voor alkali bestendig materiaal zoals porselein, edele metalen en kunststof.
- werkt tijdens het wasprogramma bacteriedodend en zorgt voor hygiënisch verantwoord servies.
- heeft een hoog reinigings- en bleekvermogen, ook bij hardnekkige vervuiling.
- geeft optimaal resultaat in combinatie met etolit naglansmiddel.

Dosering / Gebruik

Bereik	Waterhardheid °d	etolit 8000 ml/l
1	tot 7 (zacht)	1,5
2	7 - 14 (middel)	2
3	14 - 21 (hard)	3
4	boven 21 (zeer hard)	4

vanaf 7°d is een waterontharder aan te bevelen.

- Doseertechniek : etolmat 812, etolmax 812, etolmat boy, etolmat boy II, doseerkombinatie.
- De dosering moet worden verhoogd als de vervuiling toeneemt en /of als de machine langere tijd stil staat.

Technische Gegevens

Vorm: geelkleurige vloeistof
 Soortelijk gewicht: 1,3 g/ml
Samenstelling volgens EG-richtlijnen:
 15% - 30% fosfaat
 < 5% bleekmiddel op chloorbasis
 overige stoffen : alkali
 Opslagadvies: vorstvrij opslaan, 1 jaar houdbaar.

Milieuaspecten

- voldoet aan de voorwaarden van de WRMG.
- is UBA geregistreerd.

De lege verpakkingen kunnen op verzoek voor hergebruik retour genomen worden.

Gevaren / veiligheidsmaatregelen

Bevat kaliumhydroxid

Gevarensymbool: C corrosief

R-regels:

R31: Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.

S-regels:

S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S37/39: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen.

Beschikbare verpakkingen

Verpakking Can
 Inhoud 10 ltr
 Artikelnummer 000185