



MAVROSEAL WB STRONG

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROSEAL WB STRONG is een geconcentreerd watergedragen impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan voor minerale ondergronden. **MAVROSEAL WB STRONG** heeft een duurzame werking en sterk af-parel effect.

TOEPASSING

MAVROSEAL WB STRONG maakt het oppervlak duurzaam waterwerend. Hoewel enigszins afhankelijk van de structuur en het opnamevermogen van de ondergrond, dringt **MAVROSEAL WB STRONG** voldoende diep in om een effectieve en duurzame werking te garanderen. **MAVROSEAL WB STRONG** maakt het oppervlak waterafstotend maar niet dampdicht. De steen blijft voor 100% waterdamp doorlaatbaar; het eventueel aan de binnenzijde van de muur gevormde condensvocht, kan onbelemmerd in de dampvorm naar buiten worden afgevoerd. De samenstelling van **MAVROSEAL WB STRONG** kan een lichte kleuraccentuering van de ondergrond tot gevolg hebben. Hierdoor kunnen fletse kleuren weer sprekend worden.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge penetratiewaarde
- Alkalibestendig
- 100% dampdoorlaatbaar
- Binnen en buiten toepasbaar
- Ook geschikt voor betonsteen
- Milieu- en verwerkingsvriendelijk
- UV-bestendig
- Toepasbaar op vers voegwerk

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Witte emulsie, na drogen transparante laag
Geur:	Reukloos
Soortelijke gewicht:	1,00 kg/liter
pH:	Ca. 7
Vlampunt:	Niet van toepassing
Aantal lagen:	1 laag verzadigd aanbrengen (in een behandeling twee lagen nat in nat)
Vorm:	Vloeibaar
Verdunning:	Gebruiksklaar, niet verdunnen

VERPAKKING

10 l, 25 l, 200 l en 1000 l.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

MAVROSEAL WB STRONG gelijkmatig en verzadigend aanbrengen middels de vloeimethode met geschikte spuit of applicatie met roller of kwast. Men krijgt het beste resultaat als er van onder naar boven gewerkt wordt.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 95% en 3°C boven dauwpunt gedurende aanbrengen en drogen

DROGING

Waterbestendig:	na circa 2 uur
Droog:	na circa 4 uur

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 1 – 2 m²/l. Verbruik is afhankelijk van de porositeit en zuiging van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in droge, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag bestendige handschoenen, beschermende kleding en oog/gezicht bescherming. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

ETIKETTERING

Niet geclassificeerd

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 54090

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2