

Krachtig en geschikt voor elk terrein

## De kleine krachtpakketten

- Eëndelig Roto-Mold- chassis en zodoende extreem stabiel en robuust
- Onderstel geschikt voor alle terrein en trappen
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel (TS T)
- Aansluitkabel, 5 m met kabelopwikkeling
- Vuilfreeslans met pijp uit roestvrij staal (41.219 1, 41.218 1), Vario-Jet lans met pijp uit roestvrij staal en traploos verstelbare straal van rond- naar vlakstraal en van hoge naar lage druk
- Kokers voor pistool en lansen
- Easy-Start
- Totaal-stop systeem
- Reinigingsmiddelaanzuiging



K 1152 TS T met slangtrommel



K 1152 TS



| Technische gegevens                         | K 1152 TS             | K 1152 TS T           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Art.-nr. <b>zonder</b> vuilfrees            | 41.219                | –                     |
| Art.-nr. <b>met</b> vuilfrees               | 41.219 1              | 41.218 1              |
| Werkdruk, traploos instelbaar               | 30-130 bar / 3-13 MPa | 30-130 bar / 3-13 MPa |
| Max. toegelaten overdruk                    | 150 bar / 15 MPa      | 150 bar / 15 MPa      |
| Debiet                                      | 10 l/min (600 l/h)    | 10 l/min (600 l/h)    |
| Motortoerental                              | 2.800 t/min           | 2.800 t/min           |
| Elektrische aansluitwaarde                  | 230 V, 12,0 A, 50 Hz  | 230 V, 12,0 A, 50 Hz  |
| Vermogenopname / Vermogensafgifte           | 2,8 kW / 2,0 kW       | 2,8 kW / 2,0 kW       |
| Gewicht                                     | 27 kg                 | 31,5 kg               |
| Uitrusting                                  | Art.-nr.              | Art.-nr.              |
| Staalweefselversterkte hogedrukslang, NW 6  | 10 m (43.416)         | 15 m (48.015)         |
| Pistool M2000                               | (12.480)              | (12.480)              |
| Vuilfreeslans met pijp uit roestvrij staal  | (41.570-042) / -      | (41.570-042)          |
| Vario-Jet lans met pijp uit roestvrij staal | (41.156 8-042)        | (41.156 8-042)        |