

GLASSRENOVATOR

Zeer efficiënte reiniger voor het reinigen en ont-etsen van zwaar vervuild glas

PRODUCTOMSCHRIJVING

GLASSRENOVATOR is een zeer efficiënte zure reiniger voor het reinigen en ont-etsen van zwaar vervuild glas.

GLASSRENOVATOR kan worden gebruikt om glas te ontdoen van kalk- en cementresten, kiezelsteenzuur en andere soorten organische en anorganische vervuilingen.

TOEPASSING

GLASSRENOVATOR is ontwikkeld voor toepassing op glas. Niet toepassen op warmte werend glas of glas waar een folie of coating op is aangebracht, de ondergrond kan wit uitslaan. Zet vooraf altijd een proefstuk om dit te testen!

EIGENSCHAPPEN

- Lost hardnekkige kalk- en cementresten op
- Reinigt snel en grondig
- Heeft een ont-etsende werking en verwijdert vervuilingen die diep in het glazen oppervlak zijn getrokken
- Biologisch afbreekbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Kleurloos
Geur:	Scherp
Soortelijk gewicht:	1,12 kg/liter
pH:	< 2
Bevat:	Ammoniumbifluoride

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

GLASSRENOVATOR kan bij alle droge weersomstandigheden toegepast worden, bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren. Niet in de volle zon of op warme ondergrond gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Spoel het glas vooraf de behandeling grondig met schoon water.
Let op: gebruik geen reinigingsmiddelen
2. GLASSRENOVATOR onverdund aanbrengen met een spons of doek. Werk voorzichtig en voorkom dat het product op gevoelige ondergronden terecht komt.
3. Laat het product 1 - 5 minuten inwerken op de ondergrond. Doorhalen met een witte pad versnelt de werking. Voorkom dat het product indroogt.
4. Spoel de ondergrond grondig na met warm of koud water.
5. Herhaal indien nodig de procedure.
6. Optioneel: bescherm het glas met NITOGUARD GLASS.

VERPAKKING

1, 5, 10 en 25 liter

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 10 - 20 m²/l afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Het gebruik van reinigingsmiddelen voor het aanbrengen van de GLASSRENOVATOR kan ervoor zorgen dat het glas wit of blauw uitslaat.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet gebruiken op zuurgevoelige ondergronden.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: November 2020

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 59165