

FACADECLEAN EXTRA STRONG

Krachtige zure gevelreiniger voor extreem vervuilde, zuurgevoelige ondergronden



Productomschrijving

Facadecean Extra Strong is een gevelreiniger op basis van fluorwaterstofzuur (HF) en fosforzuur. Toepasbaar wanneer standaard gevelreinigers niet voldoen.

Facadecean Extra Strong heeft een extreem krachtige werking en is toepasbaar op de meest extreem vervuilde minerale ondergronden.

Facadecean Extra Strong verwijdert effectief alle veelvoorkomende gevelvervuilingen en vormen van aanslag.

Toepassing

Facadecean Extra Strong kan gebruikt worden op de meeste minerale ondergronden waaronder beton, metselwerk en klinkers. Facadecean Extra Strong niet toepassen op glas of kalkhoudende steensoorten zoals marmer en travertin.

Eigenschappen

- Extreem krachtig
- Hoog geconcentreerd
- Snel werkend
- Zeer snelle en grondige werking verwijdert alle soorten gevelvervuilingen en aanslag

Technische gegevens

Kleur: Transparant
Geur: Scherp zuur
Soortelijk gewicht: 1,12 kg/liter
pH: <1
Bevat: Fluorwaterstofzuur (HF) en fosforzuur

Applicatie omstandigheden

Facadecean Extra Strong kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing

- Vooraf alle niet te behandelen ondergronden zoals schildenwerk, straatwerk, metalen, glas en beplanting afdekken met plastic.
- Facadecean Extra Strong maximaal 1:4 verdunnen met water. Voor gebruik de ondergrond nat maken met water.
- Facadecean Extra Strong aanbrengen met een zachte borstel. Werk van onder naar boven om lekstrepen en vlekvorming te voorkomen.
- Laat het product circa 1 tot 15 minuten inwerken op de ondergrond. Houd de ondergrond vochtig en laat het product niet indrogen.
- Spoel en reinig de ondergrond met hoge druk en warm water.
- Gebruik afhankelijk van de ondergrond een druk tussen de 50 en 200 bar. Gebruik koud of warm water met een temperatuur van maximaal 50°C.
- Herhaal indien nodig de behandeling.

Verpakking

10 liter

Theoretisch verbruik

Verbruik 5 - 15 m² per liter afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en de porositeit van de ondergrond.

Praktische informatie

- Niet mengen met andere producten. Pas vooral op met alkalische producten.
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Houd calciumgluconaat zelf binnen handbereik voor als er aanraking met de huid plaatsvindt, zie veiligheidsvoorschriften.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Damp, nevel en spuitnevel niet inademen. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding, gezichtsbescherming en veiligheidsbril. Facadecean Extra Strong bevat fluorwaterstofzuur, neem bij aanraking direct contact op met de huisarts. Na aanraking met de huid: direct de huid spoelen met veel lauw stromend water, maximaal 5 minuten. Daarna een dikke laag calciumgluconaat zelf aanbrengen op de aangedane huid. Spoel na 2 minuten de laag weg en breng opnieuw een laag aan. Herhaal dit elke 2 minuten tot de pijn wegtrekt of tot er medische hulp aanwezig is. Raadpleeg voor gebruik altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2023
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57646