

GRAFFITI REMOVER GEL

Krachtige, universele graffiti verwijderaar in gelvorm

Productomschrijving

Graffiti Remover Gel is onze meest gebruikte, universele graffiti verwijderaar op basis van een zorgvuldig samengesteld mengsel van oplosmiddelen en hulpstoffen.

Graffiti Remover Gel lost snel en effectief vrijwel alle vormen van graffiti en inktten op zonder de ondergrond te beschadigen.

Graffiti Remover Gel is een gelachtig product en is daarom zeer geschikt op verticale ondergronden en wordt onnodig verlies beperkt.

Toepassing

Graffiti Remover Gel is zeer geschikt voor het verwijderen van graffiti op poreuze en harde ondergronden zoals graniet, natuursteen, marmer, kalksteen, beton, lei, metselwerk en anorganische verven. Graffiti Remover Gel kan ook toegepast worden op harde oppervlakken zoals metaal, glas, behandeld hout, klinkers, geglazuurde tegels en sommige kunststoffen.

Eigenschappen

- Biologisch afbreekbaar
- Milde geur
- Verwijdert snel en effectief alle soorten graffiti
- Geschikt voor gebruik op vrijwel alle ondergronden
- Zeer geschikt voor het verwijderen van graffiti van metselwerk, beton en gevels

Technische gegevens

Kleur:	Groen
Ceur:	Karakteristiek mild
Soortelijk gewicht:	1,20 kg/liter
pH:	Ca. 8
Bevat:	Oplosmiddelen
Vlampunt:	~90°C

Applicatie omstandigheden

Graffiti Remover Gel is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Graffiti verwijderen van muren, beton en andere poreuze ondergronden:

1. Dek eventueel de vloer af met een geschikte opvangmat zoals de Absorbent Roll.
2. Breng de Graffiti Remover Gel onverdund aan op de ondergrond met een kwast of chemisch resistente borstel.
3. Laat het product 20 tot 60 minuten inwerken op de ondergrond en werk gedurende de inwerktijd de graffiti regelmatig door met een kwast of borstel.
4. Spuit vervolgens de graffiti weg met behulp van hoge druk (150 bar) en heet water (ca. 90°C).
5. Optioneel: breng direct na het verwijderen van de graffiti een semipermanente of permanente anti-graffiti coating aan.
6. Achtergebleven schaduwen/pigmenten kunnen verwijderd worden met Shadow Remover.

Graffiti verwijderen van metaal, glas en andere harde niet-poreuze ondergronden:

1. Doe een kleine hoeveelheid Graffiti Remover Gel op een droge, schone microvezeldoek of powerspons.

2. Breng het product aan op de ondergrond en laat enkele (5-15) minuten inwerken op de graffiti.
3. Poets daarna met een schoon deel van de doek de graffiti weg en spoel de ondergrond grondig na met schoon water.
4. Optioneel: breng direct na het verwijderen van de graffiti een anti-graffiti coating aan.

Verpakking

1 en 10 Liter

Theoretisch verbruik

Houd rekening met een verbruik van 5 – 10 m² per liter op poreuze ondergronden en 5 – 15 m²/l op niet-poreuze ondergronden. Het verbruik is altijd afhankelijk van de ondergrond en de graffiti.

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon
- Reinig gereedschap en verwijder productresten met schoon water.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend.

Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57608