

Productinformatieblad etolit GT500

Toepassing

Universeel naglansmiddel voor industriële vaatwerkspoelmachines extra schuimremmend

Produktbeschrijving

- is een neutraal naglansmiddel voor porselein, edele metalen en kunststof.
- garandeert een snelle droging.
- is zuinig in gebruik, laat zich goed mengen in het naspoelwater en is sterk schuimremmend.
- geeft optimaal resultaat in combinatie met etolit reiniger.

Dosering / Gebruik

0,1 - 0,5 ml/l instellen op waterkwaliteit en serviesgoed.
druppelvorming - onderdosering
waterfilm - optimale dosering
streepvorming - overdosering
etolit GT 500 is geschikt voor alle automatische naglans
doseerapparaten.

Technische Gegevens

Vorm: blauwe vloeistof
Soortelijk gewicht: 1,0 g/ml
Samenstelling volgens EG-richtlijnen:
> 30% niet ionische tenside
overige stoffen: oplosmiddel,
ontspanningsmiddel,
kleurstoffen
Opslagadvies: vorstvrij opslaan, 4 jaar houdbaar.

Milieuaspecten

- voldoet aan de voorwaarden van de WRMG.
- Biologische afbreekbaarheid > 90 % volgens de verordening voor anionische en niet ionische oppervlakte actieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen.
- is UBA geregistreerd.

De lege verpakkingen kunnen op verzoek voor hergebruik retour genomen worden.

Gevaren / veiligheidsmaatregelen

etolit GT 500 is geen gevaarlijk preparaat en behoeft geen registratie.

Beschikbare verpakkingen

Verpakking	Can
Inhoud	5 ltr
Artikelnummer	000232