

Productinformatieblad etolit GT300

Toepassing

Speciaal naglansmiddel voor industriële vaatwerkspoelmachines

Produktbeschrijving

- is een licht zuur naglansmiddel speciaal geschikt voor porselein, edele metalen en kunststof.
- laat zich goed mengen en is schuimremmend.
- is bijzonder geschikt voor een hoge waterhardheid.
- voorkomt kalkafzetting in de boiler, naspoelleiding en de naspoelzone.
- geeft optimaal resultaat in combinatie met etolit reiniger.

Dosering / Gebruik

0,2 - 0,7 ml/l instellen op waterkwaliteit en serviesgoed.
druppelvorming - onderdosering
waterfilm - optimale dosering
streepvorming - overdosering
etolit GT 300 is geschikt voor alle automatische naglansdoseerapparaten.

Technische Gegevens

Vorm: kleurloze vloeistof
Soortelijk gewicht: 1,0 g/ml
Samenstelling volgens EG-richtlijnen:
15% tot 30% nietionische Tenside
5% tot 15% polycarboxylate
overige stoffen: organische zuren,
ontspanningsmiddel
Opslagadvies: vorstvrij opslaan, 4 jaar houdbaar.

Milieuaspecten

- voldoet aan de voorwaarden van de WRMG.
- Biologische afbreekbaarheid > 90 % volgens de verordening voor anionische en niet ionische oppervlakte actieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen.
- is UBA geregistreerd.

De lege verpakkingen kunnen op verzoek voor hergebruik retour genomen worden.

Gevaren / veiligheidsmaatregelen

etolit GT 300 is geen gevaarlijk preparaat en behoeft geen registratie.

Beschikbare verpakkingen

Verpakking	Can
Inhoud	5 ltr
Artikelnummer	000187