

## Borstels en pads

Een uitgebreide range borstels en padhouders is beschikbaar om te voldoen aan de specificaties van het type vloer dat moet worden gereinigd. Alle borstels zijn onderling uitwisselbaar en kunnen gemakkelijk vervangen worden om te voldoen aan wijzigingen in van omstandigheden of locatie.



50cm PadLoc aandrijfschijf



55cm Nylon schrobborstel



55cm Shampooerborstel



55cm 'Long life, heavy duty' schrobborstel



55cm 'Long life light duty' schrobborstel

## TTB Specifications

Model	Brush Motor	Vac Motor	Power	Run Time	Recharge Time	Pad/Brush width	Capacity	Weight	Drive Speed	Brush Speed	Dimensions WxLxH
TTB6055	400W	400W	2x12V (24v 100Ah)	2.25hrs	4hrs	50/55cm	60L	158kg	-	100rpm	550x1280x1160mm
TTB6055T	400W	400W	2x12V (24v 100Ah)	2.25hrs	4hrs	50/55cm	60L	158kg	4.2kph	100rpm	550x1280x1160mm

**Numatic Netherlands** Benelux distribution

Numatic International BV, Postbus 101  
2400 AC Alphen aan den Rijn  
Tel. +31 (0)172 467 999 Fax +31 (0)172 467 970  
info@numatic.nl www.numatic.nl



# TTB6055

*A Better Twintec... By Design*



# Kracht en prestatie waar nodig..

*Deze twee nieuwe modellen maken de Floorcare range compleet. Met dezelfde resultaten die u gewend bent, maar met een grotere capaciteit voor langer gebruik of grotere oppervlaktes.*

## TTB6055, TTB6055T



TTB6055

TTB6055T



Flexifill: flexibele vulslang (1m)



Ingebouwde lader



Tractie wielen (TTB6055T)

De 55 cm (20") afmeting van de Twintec wordt steeds populairder en daarom hebben we twee nieuwe modellen geïntroduceerd met een capaciteit van 60 liter, in tegenstelling tot de oude 40 liter machines. Het resultaat is 50% meer capaciteit. Dit model is verkrijgbaar met en zonder tractie aandrijving.

Beide modellen (tractie en non-tractie) hebben een capaciteit van 60 liter, een 55 cm borstel, verstelbare borsteldruk, ingebouwde batterij-lader en gemakkelijke vul- en leegslang. De tractie aandrijving is vooral van belang bij vloeren met een hellingshoek.

Het Nutronic gebruikspaneel geeft de mogelijkheid om snelheid en watertoevoer te regelen en samen met de Hi-Lo schakelaar optimaal inzetbaar op meer kwetsbare vloerooppervlakken.

**De 6055 modellen, met of zonder tractie, voldoen aan de hoge normen qua prestatie en gebruiksgemak en zullen door alle gebruikers worden gewaardeerd.**



Nutronic controle paneel (TTB6055T afgebeeld)



Twee gesealde gel accu's